(ЭНГЛ) Элементы нагревательные гибкие ленточные - ЭНГЛ-2

ЭНГЛ-2 - электрическая нагревательная лента для защиты от замораживания, технологического подогрева трубопроводов и резервуаров.

ЭНГЛ-2 - плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из композиции полиэтилена.

Лента ЭНГЛ-2 представляет собой законченное изделие, выпускается только указанных размеров и мощностей и не подлежит резке. По согласованию с потребителем возможно изготовление нагревателей с другими параметрами и длинами, но с удельной мощностью не превышающей 40Вт/м.

Технические характеристики

- Максимальная температура* - 60С
- Минимальная температура монтажа - 50С
- Минимальный радиус изгиба 20 мм
- Ширина активной части 23мм
- Толщина активной части 3,5мм
- Электропитание 220 В

Условное обозначение нагревателя

Удельная мощность, Вт/м

Номинальная мощность, Вт

Длина, м	
Масса, кг, не более	
ЭНГЛ-2-0,33/220-	8.24
40	
330	
8,24	
0.90	
ЭНГЛ-2-0,29/220-	9.61
30	
290	
9,61	

1.00

ЭНГЛ-2-0,20/220-1	3.57

15

200

13,57

1.40

ЭНГЛ-2-0,66/220-1	6.48

40

660

16,84

1.70

ЭНГЛ-2-0,58/220-19.21

30

580

19,21

2.00

ЭНГЛ-2-0,40/220-27.14

15

400

27,14

2.70

ЭНГЛ-2-1,31/220-32.96

40

1310

32,96

3.30

ЭНГЛ-2-1,15/220-3 8.41

30

1150

38,41

3.80

ЭНГЛ-2-0,82/220-5 4.32

15

820

54,32

5.40